

Ürün Kodu ve Tanımı

Product Code and Description

LOT 2AP – Açık Tip Yaylı Titreşim Alıcılar
LOT 2AP – Free Type Stand Vibration Isolator

İmalatçı

Manufacturer

Link Yapı San. ve Tic. A.Ş.

GOSB 1000 Sk. No:1016 Kocaeli / TURKEY

**Performans değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi**

System of assessment and
verification of constancy of performance

Sistem 2+

Onaylanmış Kuruluş

Notified Body

TUV AUSTURIA SERVICES GMBH

Deutschstraße 10 1230 WIEN / AUSTRIA

Onaylanmış Kuruluş No

Notified Body Number

0408

Doküman Yayın Yeri ve Tarihi

Place and date of issue

Kocaeli / 13.08.2020

Performans

Performed

Onaylanmış kuruluş TÜV Austria Services GMBH, fabrika üretim kontrolü ile üretim tesisinin ilk muayene ve değerlendirmesini yapmış, buna göre sertifikalandırmıştır.

The notified body TÜV Austria Services GMBH, performed the initial inspection of the manufacturing plant of factory production control and the evaluation of factory production control and issued the certificate.

Fabrika üretim kontrolü sertifika numarası

Certification number of factory production control

0408-CPR-TA3643-E

Temel Özellikler Essential characteristics	Performans Performance	Harmonize Teknik Standart Harmonised technical specification
Boyutlar ve şekil için sapma sınırı Tolerances on dimensions and shape	EN 22768-1: 1993 & EN 15800 / EN 13906	EN 1090- 1:2009+A1:2011
Kopma anındaki uzama Elongation	EN 10025-2: 2004 & EN 10270	
Çekme Dayanımı Tensile strength Akma Dayanımı Yield strength	EN 10025-2: 2004 & EN 10270	
Darbe Dayanımı Impact strength	NPD	
Kaynaklanabilirlik (kimyasal bileşim) Weldability (chemical composition)	EN 10025-2: 2004 & EN 10270	
Sıcak daldırma galvaniz için uygunluk Suitability for HDG	EN 10025-2: 2004 & EN 10270	
Yangın davranışı Reaction to fire	A1 (Çelik) A1 (Steel)	
Gürültü Koruması Noise Protection	NPD	-
Enerji tasarrufu Energy efficiency	NPD	-
Dayanıklılık (ömür) Durability	Ürünler aşağıdaki korozyon korumasına sahiptir: EN ISO 12944'e göre elektrostatik toz boya, ayrıca DIN EN ISO 1461 ve DIN EN ISO 2081'e göre de kaplanabilir. Products have the following corrosion protection: Painting acc. EN ISO 12944, it can be additional coated acc. DIN EN ISO 1461 or DIN EN ISO 2081.	EN 1090-2
Ürün Markalama Product marking	Her parti ürün, uygulanan şarj işaretlemesi ve tip belirlemesi ile tanımlanabilir. Any product batch can be identified applied charge marking and type designation.	-

Yukarıdaki ürünlerin performansı, tabloda listelenen beyan edilen performansa karşılık gelir.

The performance of the enlisted product is conform to the declared performance in table.

Gökhan Güler

Üretim Yönetimi
Manufacturing Executive

Ömer CİLİZ

Kalite Yönetimi
Quality Executive

LINK adına imzalayan:
Signed for and on behalf of LINK by: